

Suvinil Massa Para Madeira

A massa que deixa sua madeira uniforme.

Suvinil Massa para Madeira corrige e prepara sua superfície de madeira para uma nova pintura. Ela cobre pequenas imperfeições e rachaduras em portas, mesas e bancos. Além disso, ela também é fácil de aplicar.

Indicação de uso	Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies de ambientes internos e externos de madeira, proporcionando um acabamento mais liso e requintado.
Cor	Ao abrir a lata, você vai encontrar uma massa branca.
Principais Atributos	 Corrige as imperfeições da sua madeira.
	 Para deixar a sua madeira bem lisa.
	 Fácil de aplicar e preencher.



Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Classificação:

Tipo:	Função
4.7.3	Corrigir pequenas imperfeições em superfícies de madeira.

Desempenho:

Atender às especificações da ABNT NBR 15348

Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315.	Mínimo de: 60 %	Este produto →	62 - 65 %
---	--------------------	----------------	-----------

Informações técnicas:

Do que é feitos esse produto?

Água, resina à base de dispersão acrílica modificada, cargas minerais inertes, espessantes, tensoativos, biocidas Isento de metais pesados,2-octil-2H-isotiazole-3-ona e mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1). Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) → 1,3 Kg | 5,5 Kg

Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	41 - 45 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,54 - 1,59 g/cm ³
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	8,5 - 10,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

PREPARAR		APLICAR		SECAR	
					
Onde você vai passar?	Diluição:	Para aplicar, use:	Demãos:	Tempo:	Embalagem / Rendimento:
Madeiras novas ou já pintadas.	Pronta para uso.	Desempenadeira, e/ou espátula de aço.	1 a 2	Ao toque: 1 hora Ao toque: 4 horas Final: 6 horas	Galão (5,5 Kg): até 15 m ² /demão ¼ Galão (1,3 Kg): até 4 m ² /demão O rendimento pode variar de acordo com a superfície aplicada.

Preparar a superfície:

Antes de começar, observe como está a sua superfície. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da aplicação.

ONDE VOCÊ VAI PASSAR A MASSA?	COMO PREPARAR A SUPERFÍCIE?	Aplicar o produto:
Madeiras nova, como tábuas, portas, vigas, móveis rústicos	Lixe para tirar todas as farpas, depois limpe o pó com um pano seco ou uma escova. Em seguida, aplique o Suvinil Fundo Branco Fosco e, depois, corrija as imperfeições com Suvinil Massa para Madeira.	 01 Aplique a massa em camadas finas usando uma espátula ou desempenadeira.
Madeiras que estão pintadas	Lixe toda a tinta, tire o pó e aplique Suvinil Massa para Madeira. Quando a massa secar, lixe e tire o pó.	 02 Para lixar entre as demãos , use uma lixa grossa 220 e para dar o acabamento use mais finas, de 240 a 320.
Superfície enceradas, com lustra móveis, mancha de gordura, de óleo ou de graxa.	Primeira pintura: limpe com Thinner ou solução desengraxante. Repintura: Limpe com água e detergente.	 03 Depois de lixar, tire todo o pó passando um pano úmido ou seco.
Partes mofadas	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.	 04 Lembre-se de esperar no mínimo 4 horas entre as demãos.
Quer uma dica? É mais fácil lixar a massa a partir de 2 horas, antes do tempo da segunda demão.		

Observações:

Antes de aplicar com Suvinil Massa para Madeira Suvinil, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a correção da parede para outro dia. Nos dias frios ou muito úmidos, a secagem e cura da massa podem demorar um pouco mais.

Quando terminar de usar todo produto, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica e/ou plástica.

Mas fique atento: Para um resultado final ainda melhor, utilize nossa Massa para Madeira com os outros produtos Suvinil.

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

Algumas precauções:

Se a massa entrar em contato com sua pele, lave com bastante água. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Outras informações:

A **Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ)** pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. **Emergências médicas** (24 h): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. **Emergências em acidentes de transporte** (24 h): 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/16".

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho.

BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsável - Rafael Medonça de Souza - CRQ 04368238 - IV / Região



Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.

