BOLETIM TÉCNICO

Suvinil Aguarrás

Suvinil aguarrás é o diluente que sua pintura merece.

Suvinil aguarrás é perfeita pra diluir vernizes, esmaltes, complementos sintéticos ou até mesmo pra limpar as ferramentas depois da pintura.

Indicação de uso	Indicado para diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica.
Cor	Ao abrir a lata, você vai encontrar um líquido incolor.
Principais Benefícios	**Dilui vernizes, esmaltes e complementos sintéticos.**
	Usado também para limpar as ferramentas.

Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Classificação:

Tipo	Função
4.7.7	Diluir tintas, vernizes e complementos.

Desempenho:

Chumbo de acordo com a ABNT NBR 16407 e legislação vigente[1].	**Limite máximo: 0,06%**	**Este produto →**	**Isento de metais pesados.**

Informações técnicas:

Do que é feita essa tinta?

À base de solventes alifáticos e aromáticos, querosene (petróleo) e destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio. Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) → **0,4** L | 0,9 L | 5 L

Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto) **0,76 - 0,80 g/cm^3**

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) **48 meses**

Diluição: Pronto para uso

Observações:

1. Decreto nº 9.315, de 20 de Março de 2018, Regulamenta a lei nº 11.762, de 1º de agosto de 2008, que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.

Algumas precauções:

Se Suvinil Aguarrás entrar em contato com sua pele ou olhos, lave com bastante água. Se usar lentes de contato, retire-as, se for possível e continue a enxaguar. Caso caia na roupa, tire imediatamente; se cair no cabelo, tome uma ducha. É preciso retirar o produto rapidamente porque ele é muito inflamável. Quando for usar Suvinil Aguarrás, fique longe de faíscas, chamas ou de ambientes muito quente. Além disso, não fume perto do produto aberto. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar. Armazene em local bem ventilado.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Outras informações:

A Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. **Emergências médicas** (24 h): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. **Emergências em acidentes de transporte** (24 h): 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/16".

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900

Químico Responsável - Rafael Medonça de Souza - CRQ 04368238 - IV Região

BASF We create chemistry

Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.

SAC 0800 011 7558
www.suvinil.com.br