

Produto	Suvinil Stain Protetor (VERNIZ STAIN IMPREGNANTE)		
Descrição	Proporciona a madeira alta resistência ao intemperismo natural e aos raios ultravioleta.		
Indicação	Indicado para proteção de superfícies de madeira em ambientes externas e internas, inclusive áreas molháveis, como decks de piscina, casas/fachadas de madeiras, esquadrias, lambris, forros, móveis e demais estruturas de madeira.		
Cores	De acordo com catálogo de cores vigente.		
Principais Benefícios	3 anos* de garantia depois de aplicar.		
	Penetra nos veios e protege a madeira.		
	Protege da chuva e do sol**.		
	Fácil de aplicar.		



REFERÊNCIAS NORMATIVAS			
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	Descrição
		4.4.1.2	Impregnante (stain) decorativo.
			Função/Definição: Proteger superfícies de madeira, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Resina alquídica a base de óleo vegetal semi-secativo, repelente à água, absorvente de raios ultravioleta, fungicida, hidrocarbonetos alifáticos, cargas sintéticas, pigmentos inorgânicos e secantes organometálicos.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.suvinil.com.br
Embalagens	0,9 L e 3,6 L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)	574 - 585 g/L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	574 - 585 g/L
Sólidos/Peso - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	32 - 38 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	32 - 38 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,87 - 0,92 g/cm3
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	48 meses

DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição Pronto para uso. Para aplicação com pistola coar o produto, pressão entre 2,2 e 2,8Kgf/cm ³ ou 30 a 35lbs/pol ² .	Acabamento Acetinado	Embalagem/ Rendimento (m²/demão) Galão (3,6 L): até 90 m ² ¼ Galão (0,9 L): até 23 m ²	Ambiente Exteriores e Interiores	Nº de demãos e Secagem Madeira nova e Repintura: 3 demãos Ao toque: 4 a 6 horas Entre demãos: 12 horas Final: 24 horas.
Ferramentas	Rolo de espuma		Pincel de cerdas macias	Pistola

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

***TERMO DE GARANTIA:** O Suvinil Stain Protetor foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras não resinosas. Aplicando o Suvinil Stain Protetor de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua cobertura vai durar até 03 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e sua garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Stain Protetor a cada 01 ano. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Stain Protetor são desconhecidos pela Suvinil.

**Conforme teste de intemperismo natural.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue Enxaguando; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Suvinil – 08000117558**

BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900

Químico Responsável - Célia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região

Revisão: Maio_2018 Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.